

## BROOKE – KRAAG AFWERKEN MET PIPINGBIES

Auteur: Sincha ([www.hetstoffenhuis.be](http://www.hetstoffenhuis.be)) | Datum: Mei 2015



### Om je kraag extra te accentueren, kun je deze afwerken met een pipingbies.

- Knip eerst je kraagdeel (patroon) in 2 delen. Op de vouwlijn doormidden knippen. Vervolgens knip je deze delen apart met rondom 1 cm naadwaarde uit je stof.
- Nu strijk je (zoals omschreven in het patroonboekje) eerst je kraagdeel 'rond' voordat je de pipingbies op je kraagdeel (stof) spelt.
- Nadat je je kraag rond gestreken hebt, speld (of klem) je je pipingbies rondom je kraagdeel. Je geeft extra knipjes in je biesband zodat deze mooi rond kan liggen.
- Je naait de pipingbies vast m.b.v. je gewone ritsvoetje. Hierdoor naai je niet in je pipingkoord.
- Daarna plaats je het 2e kraagdeel op het eerste (goede kanten tegen elkaar) en naai je weer met je ritsvoetje langs je pipingbies.

- Knip je hoekjes bij en keer je kraag. Mooi platstrijken en klaar!

**Tip** Je kunt de pipingbies eventueel nog een keer terug laten komen door deze ook boven- en onder je 'Band' op het VP uit te stikken. Er staan een paar mooie voorbeelden van deze verwerking in The Me Gallery.

